

Wetterfeste Monitore
Outdoor LCD

32LM5WP / 42LM5WP



Lassen Sie uns ruhig im Regen stehen: Ganz gleich, ob Nässe, Hitze oder Kälte - die nach IP66-Standard wetterfesten Monitore halten durch. Dabei laufen sie unter Wasserstrahlen ebenso einwandfrei wie bei extremen Temperaturen von minus 20°C und plus 45°C. Garantiert.

- Wetter- und wasserfest nach IP-66-Norm, geschützt vor starken Wasserstrahlen und gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung
- Bilddiagonale 80 cm (32 Zoll, 32LM5WP) oder 105 cm (42 Zoll, 42LM5WP)
- Winter Mode: garantierte Einsatzfähigkeit bei Temperaturen zwischen -20 und +45 °C
- Vandalismusgeschützte Antirefektionsscheibe
- Eloxal-Aluminiumgehäuse als Korrosionsschutz
- Perfekt für sämtliche In- und Outdoor-Installationen sowie für den Dauerbetrieb geeignet
- Umfassende Bildein- und -ausgangssignale
- Beindruckende Bildqualität: HD Ready
- Netzwerkintegration (optional) zur Wartung und Kontrolle des Monitors im LAN (42LM5WP)

Modell	42LM5WP	32LM5WP
EAN Code	4994334246776	4994334246783
Kategorie	Professioneller LCD-Monitor	
Typ	Flüssigkristalldisplay	
IP-Einstufung	IP66 *	
Bilddiagonale	42" (105 cm)	32" (80 cm)
Nutzbare Bildfläche (B x H)	93,0 x 52,3 cm	69,8 x 39,2 cm
Bildseitenverhältnis	16 : 9	
Auflösung in Pixel	1.366 x 768 (W-XGA)	
Pixel Pitch	0,227 x 0,681 mm	0,170 x 0,511 mm
Bildhelligkeit	500 cd/m ²	
Kontrastverhältnis	1.500 : 1	
Betrachtungswinkel	178° (horizontal und vertikal)	176° (horizontal und vertikal)
Reaktionszeit	6 ms (Grau zu Grau)	vertikal) 6,5 ms (Grau zu Grau)
Graustufen	8 bit	
Farben	16,7 Mio	
Farbsysteme	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA	
Signaleingänge	DVI-D (digital/HDCP) D-Sub 15 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) Scart (RGB) Video RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio	
Signalausgänge	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio Externer Lautsprecheranschluss (2 x 6 W)	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (Winter-Mode)	
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Max. Oberflächenbelastbarkeit	100 N/mm ²	
Spannung	100-240 V (50/60 Hz)	240 V (50 Hz)
Stromverbrauch	200 W/2 W (Stand-by-Mode)	135 W/1 W (Stand-by-Mode)
Abmessungen (B x H x T)	1.027 x 620 x 167,5 mm	803 x 493 x 162 mm
Gewicht	35,5 kg	21,8 kg
VESA-Befestigungsstandard	200 x 200 mm	
Gehäusefarbe	Silber	
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (A/D/CH/I/F - ausgenommen Übersee)	
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel	
Optionales Zubehör	Korrosionsgeschützte Wandhalterung (08440), PJ Net Organizer Plus (POA-LN01)	
Besonderheiten	Eloxal-Aluminiumgehäuse, wetterfest, verstärktes entspiegeltes Glas, vandalismusgeschützte Frontscheibe, geeignet für Dauerbetrieb 24/7, Portait-Mode, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2008