

Wetterfeste Monitore  
**Outdoor LCD**  
42SR1 - Daylight readable



Lassen Sie uns ruhig im Regen stehen: Ganz gleich, ob Nässe, Hitze oder Kälte - die nach IP66-Standard wetterfesten Monitore halten durch. Dabei laufen sie unter Wasserstrahlen ebenso einwandfrei wie bei extremen Temperaturen von minus 20°C und plus 45°C. Garantiert.

- Daylight readable - optimale Bildqualität auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Wetter- und wasserfest nach IP-66-Norm, geschützt vor starken Wasserstrahlen und gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung
- Bilddiagonale 105 cm (42 Zoll)
- Winter Mode: garantierte Einsatzfähigkeit bei Temperaturen zwischen -20 und +45 °C
- Vandalismusgeschützte Antirefektionsscheibe
- Eloxal-Aluminiumgehäuse als Korrosionsschutz
- Perfekt für sämtliche In- und Outdoor-Installationen sowie für den Dauerbetrieb geeignet
- Umfassende Bildein- und -ausgangssignale
- Netzwerkintegration (optional) zur Wartung und Kontrolle des Monitors im LAN

<b>Modell</b>	<b>42SR1</b>
EAN Code	4994334250384
Kategorie	Professioneller LCD-Monitor
Typ	Flüssigkristalldisplay
IP-Einstufung	IP66*
Bilddiagonale	42" (105 cm)
Nutzbare Bildfläche (B x H)	93,0 x 52,3 cm
Bildseitenverhältnis	16 : 9
Auflösung in Pixel	1.366 x 768 (W-XGA)
Pixel Pitch	0,227 x 0,681 mm
Bildhelligkeit	830 cd/m <sup>2</sup> ; maximal 1.500 cd/m <sup>2</sup> bei Sonneneinstrahlung
Kontrastverhältnis	1.500 : 1
Betrachtungswinkel	178° (horizontal und vertikal)
Reaktionszeit	8 ms (Grau zu Grau)
Graustufen	8 bit
Farben	16,7 Mio
Farbsysteme	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Signaleingänge	DVI-D (digital/HDCP) D-Sub 15 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) Scart (RGB) Video RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio
Signalausgänge	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio Externer Lautsprecheranschluss (2 x 6 W)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (Winter-Mode)
Lagertemperatur	-20 °C bis +50 °C
Max. Oberflächenbelastbarkeit	100 N/mm <sup>2</sup>
Spannung	100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch	240 W/2 W (Stand-by-Mode)
Abmessungen (B x H x T)	1.027 x 620 x 167,5 mm
Gewicht	41 kg
VESA-Befestigungsstandard	200 x 200 mm
Gehäusefarbe	Silber
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (A/D/CH/I/F - ausgenommen Übersee)
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel
Optionales Zubehör	Korrosionsgeschützte Wandhalterung (08440), PJ Net Organizer Plus (POA-LN01)
Besonderheiten	Sunlight readable (Anpassung der Bildhelligkeit an Lichtverhältnisse), Eloxal-Aluminiumgehäuse, wetterfest, entspiegeltes Glas, vandalismussgeschützte Frontscheibe, geeignet für Dauerbetrieb 24/7, Portrait-Mode, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2008