

Wetterfeste Monitore
Outdoor LCD
52LH1WP



Lassen Sie uns ruhig im Regen stehen: Ganz gleich, ob Nässe, Hitze oder Kälte - die nach IP66-Standard wetterfesten Monitore halten durch. Dabei laufen sie unter Wasserstrahlen ebenso einwandfrei wie bei extremen Temperaturen von minus 20°C und plus 45°C. Garantiert.

- Wetter- und wasserfest nach IP-66-Norm, geschützt vor starken Wasserstrahlen und gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflutung
- Bilddiagonale: 132 cm (52 Zoll)
- Winter Mode: Garantierte Einsatzfähigkeit bei Temperaturen zwischen -20 °C und +45 °C
- Vandalismusgeschützte Antirefektionsscheibe
- Eloxal-Aluminiumgehäuse als Korrosionsschutz
- Beindruckende Bildqualität: Full HD
- Perfekt für sämtliche In- und Outdoor-Installationen sowie für den Dauerbetrieb geeignet
- Umfassende Bildein- und -ausgangssignale
- Netzwerkintegration (optional) zur Wartung und Kontrolle des Monitors im LAN

Modell	52LH1WP
EAN Code	4994334248084
Kategorie	Professioneller LCD-Monitor
Typ	Flüssigkristalldisplay
IP-Einstufung	IP66*
Bilddiagonale	52" (132 cm)
Nutzbare Bildfläche (B x H)	115,2 x 64,8 cm
Bildseitenverhältnis	16 : 9
Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080 (HDTV 1.080P)
Pixel Pitch	0,2 x 0,6 mm
Bildhelligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.500 : 1
Betrachtungswinkel	176° (horizontal und vertikal)
Reaktionszeit	6,5 ms (Grau zu Grau)
Graustufen	8 bit
Farben	16,7 Mio
Farbsysteme	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Signaleingänge	DVI-D (digital/HDCP) D-Sub 15 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) Scart (RGB) Video RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio 3,5 mm Stereo-Klinke für Audio
Signalausgänge	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Komponente (Y, Pb, Pr) BNC (Video) RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio Externer Lautsprecheranschluss (2 x 6 W)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (Winter-Mode)
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Spannung	100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch	290 W/2 W (Stand-by-Mode)
Abmessungen (B x H x T)	1.304 x 800 x 234,5 mm
Gewicht	74 kg
VESA-Befestigungsstandard	420 x 516 mm, 997 x 420 mm
Gehäusefarbe	Silber
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (A/D/CH/I/F - ausgenommen Übersee)
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel
Optionales Zubehör	PJ Net Organizer Plus (POA-LN02)
Besonderheiten	Eloxal-Aluminiumgehäuse, wetterfest, verstärktes entspiegeltes Glas, geeignet für Dauerbetrieb 24/7, vandalismusgeschützte Frontscheibe, umfangreiche Anschlussmöglichkeit, Schutz gegen Eindringen von Staub, Winter-Mode, Portrait-Mode

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2008